



# Sikagard®-216

## Rénovateur Sol bitume

IMPRÉGNATION COLORÉE POUR LA RÉNOVATION DES ANCIENS ENROBÉS

### AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi, facile et rapide à appliquer
- Couche de rénovation applicable directement par dessus
- Forte teneur en pigments pour un NOIR ou un ROUGE profond
- Convient pour les professionnels
  - effacement des marquages routiers
  - fins de chantier
- Phase aqueuse avec quasiment aucune odeur et séchage rapide
- Peut être appliqué sur support légèrement humide

### INFOS TECHNIQUES

- Application au rouleau (poils mi-longs 12 à 14 mm) ou au pistolet airless (buse 5.17)
- Consommation :
  - 1 L pour 3 à 4 m<sup>2</sup> (1 couche)
  - 1 L pour 5 à 6 m<sup>2</sup> sur béton (2 couches)
- Temps de séchage (à +20°C) :
  - Env. 30 min
  - Hors pluie : 2 h
  - Trafic piétonnier : 4 h
  - Circulation véhicule : 48 à 72 h

### INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Enrobé à froid, enrobé à chaud, bitumes anciens, béton neuf ou ancien
- Couleur : NOIR Bitume ou ROUGE Bitume
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

