



Sikafloor®-2650

RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTE POUR REVÊTEMENT FILMOGÈNE
POUR LE SYSTÈME SIKAFLOOR® MULTIDUR ES-11

AVANTAGES PRODUIT

- Polymérisation rapide
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance à l'impact
- Résistance aux UV
- Faible émission de C.O.V.
- Faible odeur
- Facile d'entretien

INFOS TECHNIQUES

- Température d'utilisation :
+ 8°C à + 23°C
- Délai de Recouvrement :
3 h de polymérisation à + 23°C
- Peut être combiné au
Sikafloor®-54 Booster pour
encore plus de rapidité

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : les
bâtiments industriels tels que
l'installation logistiques et
entrepôts, atelier de fabrication et
de services
Utilisation uniquement en
intérieur
- Conditionnement :
Kit de 30 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

