

SIKAFLOOR® PRONTO RB34

REVETEMENT DE SOL MULTI-COUCHES METHACRYLATE 3,5 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol semi-lisse coloré de 3,5 mm d'épaisseur, à base de polyméthacrylate de méthyle à séchage extrêmement rapide. (Durcissement totale à 20°C = 1h00)

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants :

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Classement Performanciel CSTB : P/M 2.3.2.4 P/C 3.3.3.2.0.2.3.3.3

Réaction au feu Cfl-S1 selon norme EN 13501-1

Ambiance alimentaire – Laboratoire ISEGA

Le système est constitué des couches suivantes :

Un primaire de résine SIKAFLOOR® PRONTO 10/13 à raison de 0,5 kg/m²

Un couche de masse SIKAFLOOR® 14 PRONTO chargé à 1/2 à raison de 3,8 kg/m²

Un saupoudrage à refus de SIKAQUARTZ à raison de 5 à 6 kg/m²

Une couche de fermeture SIKAFLOOR® PRONTO 16 Coloré à raison de 0,6 kg/m² par couche

La mise en œuvre doit être réalisée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Éléments complémentaires :

- Système de joint « SikaFloor Joint»
- Protocole d'entretien

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr