

## NOTICE PRODUIT

# Sikagard®-223 Protecteur Toiture

Imprégnation hydrofuge incolore pour la protection des toitures

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Sikagard®-223 Protecteur Toiture** est une imprégnation hydrofuge incolore en phase aqueuse à base de silane/siloxane.

### DOMAINES D'APPLICATION

**Sikagard®-223 Protecteur Toiture** assure l'imperméabilisation et la protection longue durée des toitures poreuses. Il permet de recréer une imperméabilisation invisible et de rallonger leur durée de vie.

**Sikagard®-223 Protecteur Toiture** s'applique sur tous types de tuiles (canal, plates, panne, à emboîtement...), en terre cuite, béton, fibres-ciment et ardoises synthétiques.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produit en phase aqueuse à fort pouvoir hydrofugeant
- Pénètre les supports en profondeur
- Augmente la durée de vie des tuiles
- Améliore la résistance des tuiles à la pénétration des eaux de pluie
- Réduit le risque d'éclatement des tuiles sous l'effet du gel-dégel
- Laisse respirer le support tout en assurant la protection hydrofuge des matériaux
- Traitement incolore après séchage, ne modifie pas l'aspect du support.
- Effet glissant: limite l'accrochage des mousses, des lichens, de la poussière, des suies
- Isolation thermique améliorée

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résines silane/siloxane en phase aqueuse
Conditionnement	Bidons de 5 litres et 20 litres
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	A l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur. Une fois gelé, le produit n'est pas récupérable.
Aspect / Couleur	Liquide blanc laiteux Devient incolore après séchage
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 8
Consommation	1 L pour env. 5 m <sup>2</sup> selon nature et porosité du support. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tuile béton : env. 2,5 m<sup>2</sup> / litre</li><li>▪ Tuile terre cuite : env. 5 m<sup>2</sup> / litre</li></ul>
Température de l'Air Ambiant	entre +5°C et +30°C
Température du Support	entre +5°C et +40°C
Temps de Séchage	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12 à 24 h selon température ambiante.</li><li>▪ Protéger de la pluie pendant au moins 3 heures après l'application.</li><li>▪ L'efficacité optimum d'hydrofugation est atteinte au bout de quelques jours.</li></ul>

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Appliquer par temps sec.
- Ne pas pulvériser **Sikagard®-223 Protecteur Toiture** en présence de vent.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à +5°C.
- Ne pas appliquer si risque de gel.
- **Sikagard®-223 Protecteur Toiture** est livré prêt à l'emploi. Il ne doit pas être dilué.
- Protégez les vitres, fenêtres de toit et menuiseries.
- En cas de projection, nettoyez immédiatement avec un chiffon humide.
- Ne convient pas pour les sols ou toute application sur toitures plates.
- Lors d'une application en toiture, veillez à prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la Directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV\* (catégorie de produit Annexe II / h type pa) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi.

La teneur en COV\* du Sikagard®-223 Protecteur Toiture, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/l.

(\*) Composés organiques volatils.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Procédez à un nettoyage complet de la toiture avant application de l'hydrofuge (dépoussiérage, élimination des mousses ou autres traces noires, vertes).
- Réparez les fissures et remplacez les tuiles cassées.
- Les tuiles doivent être sèches en surface et ne comporter aucune tache d'humidité.

### APPLICATION

**Sikagard®-223 Protecteur Toiture** est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Agiter le bidon avant utilisation.

Appliquer **Sikagard®-223 Protecteur Toiture** en 1 seule couche à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

L'application se fait du haut (faitage) vers le bas jusqu'à saturation en évitant les coulures et le surplus de produit.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
**Sikagard®-223 Protecteur Toiture**  
Février 2022, Version 01.01  
02189010000000149

Sikagard-223ProtecteurToiture-fr-FR-(02-2022)-1-1.pdf