



SikaScreed-010 Flash Repair

RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN POUR CORRIGER LES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE DES SUPPORTS

AVANTAGES PRODUIT

- À prise et séchage rapides
- Sans primaire sur ragréage
- Ultra fin, se tire à zéro
- Parfaitement résistant au ponçage
- Sans retrait ni tension
- Applicable en sol et en mur
- Sans poussière
- À très faibles émissions de C.O.V.

INFOS TECHNIQUES

- **Durée pratique d'utilisation :**
15 à 20 min
- **Épaisseur d'application :**
0 à 10 mm
- **Délai d'attente avant praticabilité :**
env. 60 min
- **Délai d'attente avant recouvrement :**
 - 1 à 2 h de 0 à 2 mm d'épaisseur
 - env. 12h de 2 à 5 mm
 - env. 24 h de 5 à 10 mm
- **Consommation :**
env. 1,3 kg/ m²/ mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- **Destination :**
Sol et mur intérieur
- **Applications :**
 - Remet à niveau et rebouche localement tout support devant être recouvert d'un revêtement souple.
 - Réduit les défauts de mise en œuvre des ragréages base ciment ou sulfate de calcium.
 - Corrige les flaches éventuels des chapes ciment ou anhydrite.
 - Rebouche et planifie les supports muraux à base de plâtre ou ciment.