

SikaFloor 20 Purcem (SikaFloor Purcem HM-20)

MORTIER POLYURETHANE-CIMENT 6 mm

Le revêtement sélectionné est un mortier de sol anti-dérapant, à base de résines polyuréthane-ciment colorées, d'une épaisseur de 6 mm, caractérisé par de très hautes résistances mécaniques, chimiques et thermique (-40°C à +120°C)

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Classement Performanciel CSTB : P/M 4.4.4.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3

Adhérence sur support humide selon norme NF EN 13 578

Ambiance alimentaire - Laboratoire ISEGA et EXCELL+

Résistance au glissement CSTB : PC10 et Laboratoire MPI : R 11

Réaction au feu Classement EUROCLASSE Bfl-S1

Le système est constitué des couches suivantes :

Une couche de masse colorée d'environ 6 mm de SIKAFLOOR 20 Purcem à raison de 12 kg/m².

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Eléments complémentaires :

- Mortier de Plinthe « SikaFloor 29 Purcem »
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Protocole d'entretien

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr