

SikaFloor 210 Purcem (SikaFloor HS-21 Gloss)

REVETEMENT DE SOL COULE POLLYURETHANE-CIMENT 4 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol coulé, autolissant à base de résines polyuréthane-ciment colorées, d'une épaisseur de 5 mm, caractérisé par de très hautes résistances mécaniques, chimiques et d'aspect brillant.

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Classement Performanciel CSTB : P/M 2.4.3.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3

Ambiance alimentaire - Laboratoire ISEGA et EXCELL+

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Emission de CMR et COV Conforme au protocole AFSSET 2009

Réaction au feu : Classement EUROCLASSE Bfl-S1

Le système est constitué des couches suivantes :

Un coulis en tiré à zéro de SIKAFLOOR 210 Purcem à raison de 1 Kg/m².

Une couche de masse colorée d'environ 3,5 mm de SIKAFLOOR 210 Purcem à raison de 7 kg/m².

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Eléments complémentaires :

- Mortier de Plinthe « SikaFloor 29 Purcem »
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Protocole d'entretien

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr