



SikaHyflex® -250 Façade

MASTIC DE CALFEUTREMENT HAUTES PERFORMANCES POUR JOINTS DE FACADES EN BETON ET MAÇONNERIE

AVANTAGES PRODUIT

- Facile à appliquer
- Haute résistance aux intempéries et au vieillissement
- Sans odeur
- Peut être peint (sauf pour les peintures glycéro)

INFOS TECHNIQUES

- Capacité totale de Mouvement : $\pm 25\%$ (ISO 9047)
- Délai de Mise en Place : ≈ 65 minutes (23°C / 50 % HR)
- Vitesse de Polymérisation : ≈ 3 mm/24 heures
- Temps de Formation de Peau : ≈ 70 minutes (23°C / 50 % HR)
- Température d'application : + 5°C à + 40°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Adapté pour le calfeutrement élastique et l'étanchéité à l'eau de joints de dilatation et de calfeutrement de façades du bâtiment
- Couleur : Gris béton, blanc, beige
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml, recharges de 400 ml
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

