

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Flexitape Heavy

Bande de renfort localisé à base de polyamide pour systèmes d'étanchéité liquide Sikalastic®

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Flexitape Heavy est une bande de renfort à base de polyamide pour les systèmes d'étanchéité liquide Sikalastic®. Elle possède une grande capacité d'élongation qui permet au système d'étanchéité liquide de s'adapter à un degré élevé de mouvement thermique et structurel.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Renforcement ponctuel des Systèmes d'Etanchéité Liquide par incorporation de Sika® Flexitape Heavy dans la couche de base des systèmes
- Traitement des fissures et des joints sujets à mouvement et des débâtements entre supports
- Permet le traitement des joints de construction, diapason et de dilatation
- Usage en travaux neufs et en réhabilitation

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Application facile et rapide
- Suit les contours de la surface et s'ajuste facilement aux détails compliqués
- Améliore les propriétés de pontage des fissures du système
- Améliore les propriétés mécaniques du système

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Polyamide	
<b>Conditionnement</b>	<b>largeur du rouleau</b>	<b>longueur du rouleau</b>
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
<b>Aspect / Couleur</b>	Blanc	
<b>Durée de Conservation</b>	Pas de date de péremption si correctement stocké.	
<b>Conditions de Stockage</b>	Stocké dans l'emballage d'origine, non endommagé, sans pli, à l'abri des UV et de la chaleur, dans un endroit frais et sec à une température comprise entre +5°C et +35°C.	

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de tout polluant tel que laitance, impureté, huile (de décoffrage), mousse, graisse, revêtements mal adhérents, traitements de surface et autres contaminants. Selon le matériau, le support doit être primarisé ou nettoyé mécaniquement. Un ponçage peut être nécessaire pour niveler la surface. Les supports appropriés sont : le béton, les feutres et les revêtements bitumineux, le métal, la brique, l'amiante-ciment, les carreaux de céramique, le bois.

### APPLICATION

Avant l'application de Sika® Flexitape Heavy, la couche de primaire, si elle est utilisée, doit avoir durci. Pour le temps d'attente / recouvrement, se référer à la notice produit du primaire concerné. Les zones à protéger doivent être masquées par un ruban adhésif.

Sika® Flexitape Heavy est appliqué en combinaison avec les Systèmes d'Étanchéité Liquide.

1. Appliquer la première couche du système concerné avec la consommation conforme à la notice du produit concerné. Travailler à l'avancement : le produit doit rester frais et liquide pour l'incorporation du Sika® Flexitape Heavy. Appliquer le produit sur le support sur une zone environ 33% plus large que la bande.
2. Dérouler Sika® Flexitape Heavy dans la couche fraîche et assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles ou de plis. Les recouvrements de Sika® Flexitape Heavy doivent être d'au moins 5 cm et suffisamment chargés en produit pour adhérer entre eux. Le rouleau peut nécessiter l'ajout d'un peu de produit supplémentaire.
3. Une fois que la couche de résine est suffisamment sèche, appliquer une deuxième couche de produit en fonction du Système d'Étanchéité Liquide concerné et avec une consommation conforme à la notice du produit concerné.

Poser la bande aussi naturellement que possible, face intérieure vers le haut afin d'éviter d'avoir les bords qui se redressent.

### LIMITATIONS

Les restrictions dépendent du Système d'Étanchéité Liquide utilisé - Veuillez consulter les Cahiers des Clauses Techniques concernés.

### VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

TÉLÉPHONE

Tél.: 01 49 92 80 00

Fax: 01 49 92 85 88

www.sika.fr

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaFlexitapeHeavy-fr-FR-(06-2018)-1-1.pdf

#### Notice Produit

Sika® Flexitape Heavy

Juin 2018, Version 01.01

02091595200000023

