



INTÉRIEUR



3 à 60 mm  
(80 mm ponctuellement)

ÉPAISSEUR



# Sikafloor®-200 Level

## RAGRÉAGE FORTE ÉPAISSEUR AUTOLISSANT POUR LOCAUX P3

### AVANTAGES PRODUIT

- Applicable de 3 à 60 mm d'épaisseur sans ajout de sable
- Prise rapide
- Séchage à retrait compensé
- Parfaitement autolissant même en forte épaisseur
- Pompable
- Peut être peint

### INFOS TECHNIQUES

- Supports : carrelage, dalles semi-flexibles sur colle acrylique, traces de colle, peinture poncée, résine de sol
- Délai d'attente
  - Avant praticabilité à la marche : env. 4 h
  - Avant recouvrement : env. 24 h à 72 h
- Épaisseur d'application : de 3 à 60 mm en une seule passe et 80 mm ponctuellement
- Consommation : 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Dressage des supports en sols intérieurs en locaux P3 avant la pose de tous types de revêtements de sol
- Couleur : gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

