



SikaSeal® -107 FR Joints & Fissures

MASTIC ACRYLIQUE SPÉCIAL MAÇONNERIE, PORTES, FENÊTRES ET FISSURES

AVANTAGES PRODUIT

- Intérieur et extérieur
- Peut être peint (essais préalables)
- Résistant aux intempéries : étanche à l'eau et à l'air après séchage
- Souple
- Ne flue pas

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 12 m de joint (section 5 x 5 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : environ 10 min (23°C, 50 % HR)
- Label SNJF :
Façade : Classe F12,5P (12,5 % de mouvement)
- Allongement à la rupture : > 100 % (23°C, 50 % HR)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Calfeutrement de joints de maçonnerie, joints de prefabrication, de menuiserie, de fissures murales ainsi que les joints de finition (plinthes, cloisons...)
- Couleurs : Blanc, gris, acajou
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.