



Sikagard®-213

Conservado Sol Satiné

IMPRÉGNATION HYDROFUGE-OLÉOFUGE POUR SOLS POREUX
ET DURCISSEUR POUR JOINTS DE PAVÉS



AVANTAGES PRODUIT

- Protection renforcée, hydrofuge, oléofuge
- Inclus également le durcissement des joints de sable entre pavés
- Aspect transparent et légèrement SATINÉ après séchage
- Grande variété de pierres et de supports compatibles
- Nombreuses résistances chimiques (acides ou alcalines)
- Résistant aux UV, aux cycles gel-dégel
- Tolère tout trafic piéton ainsi qu'un trafic routier modéré

INFOS TECHNIQUES

- Application préférentielle au rouleau ou au pulvérisateur basse pression (notamment sur joints de sable)
- Consommation :
1 L pour 7 à 10 m² (2 couches)
1 L pour 0,6 à 2 m² en 1 passe pour les joints de pavés
- Temps d'action : Application à renouveler tous les 5 ans environ
- Temps de séchage (à +20°C) :
- Entre 2 couches : env. 1 h
- Trafic piéton : 4 à 5 h
- Séchage complet : 72 h

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Sols bruts en ciment (teintés ou pas), dalles béton, pierres naturelles poreuses ou reconstituées, pavés autobloquants, blocs
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

