

## NOTICE PRODUIT

# SikaProof® Tape A+

Bande auto-adhésive pour le jointoiment intérieur du système d'étanchéité Sikaproof A+.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Tape A+ est une bande auto-adhésive à base d'adhésif polyacrylate sur une membrane support, avec film de protection pelable.

### DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Tape A+ ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Etanchéité et collage des joints de recouvrement, des connexions et des détails dans le système d'étanchéité SikaProof® A+.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence totale à la structure béton (identique à celle de SikaProof® A+)
- Pas de migration latérale d'eau entre la structure béton et la membrane
- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité, en particulier par temps froid et humide
- Installation simple et rapide

## AGRÈMENTS / NORMES

- SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, rapport d'essai N°. 2018-275

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	2 rouleaux par carton	
	Dimension d'un rouleau	Longueur : 25 m Largeur : 150 (± 5) mm
<b>Durée de Conservation</b>	18 mois à partir de la date de fabrication	
<b>Conditions de Stockage</b>	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter l'étiquette.	
<b>Aspect / Couleur</b>	Couche supérieure	Couche de liaison hybride gris clair, sur couche d'étanchéité jaune
	Couche inférieure	Adhésif polyacrylate transparent recouvert d'un film de protection pelable blanc
<b>Épaisseur</b>	1,80 mm	

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

<b>Structure du Système</b>	SikaProof® Tape A+ est un des composants du système pour la réalisation des joints internes des membranes SikaProof® A+. Pour de plus amples informations, se reporter au Cahier des Clauses Techniques (CCT n°73)
-----------------------------	--

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

---

Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +45 °C max.
------------------------------	--------------------------

---

Température du Support	+5 °C min.
------------------------	------------

---

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Cahier des Clauses Techniques (CCT n°73) SikaProof® A+
- Notice Produit SikaProof® A+ 12
- Notice Produit SikaProof® A+ 08

## LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France.

- Ne pas installer SikaProof® Tape A+ pendant une pluie ou une chute de neige continues ou prolongées.
- La qualité et les conditions du support doivent être remplies ou des mesures appropriées doivent être prises. Contacter le Service Technique de Sika France pour de plus amples renseignements.
- La bande SikaProof® Tape A+ n'est pas durablement résistante aux UV.
- La structure en béton doit être mise en œuvre dans les 90 jours suivant l'installation du système de membrane SikaProof® A+.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est la couche de liaison hybride grise du SikaProof® A+. Elle doit être sèche (ou légèrement humide), propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence. Si les exigences du support ne sont pas satisfaites, des mesures appropriées doivent être prises. Contacter le Service Technique de Sika France pour de plus amples renseignements.

### MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation définies dans le CCT n°73.

#### Procédure d'installation

Retirer le film de protection, appliquer SikaProof® Tape A+ sur le côté gris de la membrane SikaProof® A+ et presser fermement la bande à l'aide d'un rouleau maroufleur.

### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
SikaProof® Tape A+  
Mars 2023, Version 03.02  
020720308000000007

SikaProofTapeA+-fr-FR-(03-2023)-3-2.pdf

