



ISOLATION
ACOUSTIQUE



PLANCHER
CHAUFFANT



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



SikaBond® 54 Parquet

COLLE SOUPLE ÉLASTIQUE POUR LA POSE DE PARQUET COLLAGE PLEINE SURFACE

AVANTAGES PRODUIT

- Prête à l'emploi, sans odeur, sans eau, ne provoque pas le gonflement du parquet
- Améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impact
- Limite la sonorité du parquet collé
- Facile à mettre en œuvre
- Compatible sol chauffant et réversible

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : 600 g à 1 kg/m²
- Temps ouvert : env. 60 min
- Temps de polymérisation : env. 24 h
- Ouverture à la marche : 12 à 24 h minimum après finitions
- Ponçage ou vernis : après 12 à 24 h

INFOS PRATIQUES

- Utilisation : Collage de parquets massifs et contrecollés (mosaïque, planchette, lamelle sur chant, lame, parquet rainures et languettes)
- Supports : Béton, mortier de ciment, chape anhydrite, panneau de bois et dérivés, ragréage de sol, carrelage
- Couleur : Marron parquet
- Conditionnement : Seaux de 6,5 kg et 13 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

