



SikaHyflex® -160 Construction

MASTIC ÉLASTIQUE POUR JOINTS DE CONSTRUCTION

AVANTAGES PRODUIT

- Polymérisation sans bulle
- Application et lissage faciles
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Surface innovante :
 - aspect légèrement structuré si lissé à sec
 - aspect lisse si lissé avec un liquide de lissage

INFOS TECHNIQUES

- Capacité totale de Mouvement : $\pm 25\%$
- Délai de Mise en Place : ≈ 55 minutes (23°C / 50 % HR)
- Vitesse de Polymérisation : ≈ 3 mm/24 heures
- Temps de Formation de Peau : ≈ 65 minutes (23°C / 50 % HR)
- Température d'application : +5°C à + 40°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Joints de dilatation et de calfeutrement de façades en béton et en maçonnerie
- Couleur : Gris béton, blanc, beige, marron, noir
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml, recharges de 400 ml et 600 ml
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

