



Sikaflex®-145 Tuiles

COLLAGE SOUPLE DES TUILES AVEC HAUTES VARIATIONS DE TEMPÉRATURES

AVANTAGES PRODUIT

- Colle polyuréthane adaptée au collage souple des tuiles à l'extérieur
- Très haute adhérence
- Suit les variations de température
- S'applique facilement (aspect pâteux, ne coule pas)
- Élasticité longue durée

INFOS TECHNIQUES

- Consommation pour 1 cartouche :
 - Collage par plots : env. 300 points de 1 cm³.
 - Collage par cordons : env. 15 m
- Température ambiante du support : de + 5°C à + 40°C
- Température de service : de - 40°C à + 70°C
- Temps de formation de peau : environ 55 min (+ 23°C/50 % HR)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Collage de tuiles entre elles, de tuiles de courant et de couvert. Complément de fixation des tuiles à emboîtement. Renforcement de fixation sur tuiles mécaniques exposées aux vents forts et aux intempéries
- Couleur : Terre cuite
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

