

NOTICE PRODUIT

Imper Fondation

ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Imper Fondation est une solution d'imperméabilisation à base de brai de pétrole en phase solvantée.

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection des murs de fondation et de soutènement en béton et béton armé.
- Protection et imperméabilisation intérieures des bacs à fleurs et jardinières.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forme un film continu et homogène obturant les capillaires du béton.
- Grâce à son pouvoir couvrant, apporte une solution économique pour assurer une protection durable contre les infiltrations d'eau.
- Empêche la formation de salpêtre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Solution à base de brai de pétrole en phase solvant. Teneur en solvants aromatiques < 5%
Conditionnement	Bidons de 10 et de 25 litres.
Couleur	Noir
Durée de Conservation	18 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé. A basse température, l'Imper Fondation épaisse mais il retrouve ses caractéristiques à température ambiante.
Conditions de Stockage	Dans un local frais et sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Densité	environ 0,9

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	<ul style="list-style-type: none">▪ sur enduit taloché : 0,150 L au m² par couche.▪ sur béton brut : 0,150 à 0,200 L par m² par couche suivant la rugosité du béton.
---------------------	---

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

- Les bétons et mortiers auront plus de 7 jours.
- Le support doit être propre, sec et dépolvé.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur parpaings, briques et agglomérés, prévoir un enduit de dressage taloché avant d'appliquer l'Imper Fondation ou utiliser l'Igol Agglos.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Appliquer l'Imper Fondation à la brosse ou au rouleau en 2 ou 3 couches suivant le pouvoir absorbant du support.

Temps d'attente entre chaque couche : 10 heures au minimum.

NETTOYAGE DES OUTILS

Au white spirit immédiatement après utilisation.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Imper Fondation

93350 LE BOURGET

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV (catégorie de produit Annexe II / i type ps) est de 500 g/L de produit prêt à l'emploi. La teneur maximale en COV* de l'Imper Fondation est < 500 g/L de

produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.