



Sikalastic®-530 Reflect

RÉSINE ACRYLIQUE REVÊTEMENT DE FINITION COOL ROOF

AVANTAGES PRODUIT

- Haut pouvoir couvrant
- Excellent SRI initial 106
- Prêt à l'emploi
- Facilité d'application au rouleau ou à l'airless
- Respectueux de l'environnement (base aqueuse)
- Sans primaire sur bitume

INFOS SYSTÈME

- Primaire Sikalastic® Metal Primer sur bac de couverture métallique
- Sans primaire sur ancien revêtement d'étanchéité bitumineuse
- Sikalastic®-530 Reflect en 2 couches

INFOS PRATIQUES

- Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine intact
- Conditionnement : Seau de 20 kg

INFOS APPLICATION

- Domaines d'application : toitures inaccessibles et techniques
- Supports : Ancien revêtement d'étanchéité bitumineuse et bac de couverture métallique
- Consommations :
 - Sikalastic® Metal Primer : 0,2 kg/m²
 - Sikalastic®-530 Reflect : 1 à 1,5 kg/m² en 2 couches
- Délai entre 2 couches : 3 à 4 h (+20°)
- Séchage complet : 2 à 4 jours (+20°)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.

Toitures

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 04 72 18 03 00

www.sika.fr

BUILDING TRUST



SOLUTIONS RÉSINES COOL ROOF SIKA®

	ÉTANCHÉITÉ COOL ROOF		FINITIONS COOL ROOF	
	Travaux neuf ou rénovation	Ancien revêtement d'étanchéité bitumineuse	Bac de couverture métallique	
SikaRoof® i-Cure® (631 + 641)	■ ■	■	■	
Sikalastic®-701		■	■ ■	
Sikalastic®-530 Reflect		■ ■	■	

■ ■ Recommandé

■ Possible



SIKA FRANCE S.A.S.

Toitures

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 04 72 18 03 00

www.sika.fr

BUILDING TRUST

