

# SikaScreed® HardTop-65

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 63031635

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	63031635
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN13813:2002 Matériaux pour chapes en intérieur
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 4 Système 3 pour la réaction au feu
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	1139

INTERNAL

**Declaration of Performance**

SikaScreed® HardTop-65

63031635

2024.10 , ver. 1

1029

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1fl	Système 3	EN13813:2002
Émission de substances corrosives	CT	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	Système 4	
Résistance à la compression	C65	Système 4	
Résistance à la flexion	F7	Système 4	
Résistance à l'usure	A6	Système 4	
Isolation au bruit	NPD	Système 4	
Absorption du bruit	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Lan-Tâm Tran  
Fonction : Ingénieure produits  
Date et lieu : 07/10/2024

Nom : Laurent Galloux  
Fonction : Directeur Général  
Date et lieu : Le Bourget, le 09.10.2024

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

### Declaration of Performance

SikaScreed® HardTop-65

63031635

2024.10 , ver. 1

1029



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 63031635

EN13813:2002

Notified Body 1139

Matériaux pour chapes en intérieur

Réaction au feu	A1fl
Émission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance à la compression	C65
Résistance à la flexion	F7
Résistance à l'usure	A6
Isolation au bruit	NPD
Absorption du bruit	NPD
Résistance thermique	NPD

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

INTERNAL

### Declaration of Performance

SikaScreed® HardTop-65

63031635

2024.10, ver. 1

1029

3/4

BUILDING TRUST



**Sika France S.A.S**  
84 rue Édouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

INTERNAL

**Declaration of Performance**  
SikaScreed® HardTop-65  
63031635  
2024.10 , ver. 1  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

