



SikaSeal[®]-188 Finition intérieure

MASTIC ACRYLIQUE DE FINITION ET DE CALFEUTREMENT POUR L'INTÉRIEUR

AVANTAGES PRODUIT

- Lissage et nettoyage facile
- Peut être peint
- Sans odeur

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 12 m de joint (section 5 x 5 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : environ 10 min

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Joints de plinthes
 - Joints statiques ou de faibles amplitudes en intérieur et milieu sec
 - Joints de finition
 - Joints de calfeutrement (pourtour intérieur des portes et fenêtres en PVC, bois ou métal, des cloisons légères, des plafonds, etc.)
 - Reprise de fissures murales
- Couleurs : Blanc, gris, bois clair
- Conditionnement : Cartouche 300 ml
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST 