

SikaProof® Adhesive-02

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 51871426

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	51871426
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2:2004 Pour les utilisations dans les bâtiments et les travaux de génie civil : Contrôle de l'humidité (2,2), augmentation de la résistivité (8,2) — produits de protection de surface — revêtement Pour les utilisations soumises à la réglementation en matière de réaction au feu — produits de protection des surfaces — revêtement
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+ (pour les bâtiments et les travaux de génie civil : Contrôle de l'humidité (2,2), augmentation de la résistivité (8,2)) Système 3 (pour les utilisations soumises à la réglementation relative à la réaction aux incendies)
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0370, 0099

Declaration of Performance

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2023.01 , ver. 01

0370

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I SD < 5 m	EN 1504-2:2004
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Adhérence par arrachement	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$	
Réaction au feu	Classe A2 _{fl-s1} , d0	
Libération substances dangereuses	Voir FDS	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : CAMELIN Daniel
Fonction : Chef Produits Etanchéité
Date et lieu : Le Bourget, le 04/01/2023

Nom : MALAFOSSE Pascal
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 18/01/2023



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2023.01, ver. 01

0370



22

Sika France S.A.S 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET

DoP No. 518714261

EN 1504-2 :2004

Organisme notifié 0370

Pour les utilisations dans les bâtiments et les travaux de génie civil : Contrôle de l'humidité (2,2), augmentation de la résistivité (8,2) — produits de protection de surface — revêtement
Pour les utilisations soumises à la réglementation en matière de réaction au feu — produits de protection des surfaces — revêtement

Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I SD < 5 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}0,5$
Adhérence par arrachement	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	Classe A2fl-s1, d0
Libération substances dangereuses	Voir FDS

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2023.01 , ver. 01

0370

3/4

BUILDING TRUST



Sika France
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Declaration of Performance
SikaProof® Adhesive-02
51871426
2023.01 , ver. 01
0370

4/4

BUILDING TRUST

