



Sikafloor®-310 Level

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES AUTOLISSANT CLASSÉ P3

AVANTAGES PRODUIT

- Autolissant parfait
- Finition ultra-lisse : ponçage réduit
- Compatible avec les sols chauffants à eau
- Pompable
- Formule éco-conçue : formulé sans lithium et à consommation d'eau réduite

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, carrelage, traces de colle, dalles semi-flexibles sur colle acrylique, chape asphalte
- Délai d'attente
 - Avant praticabilité à la marche : env. 4 h
 - Avant recouvrement : 24 à 72 h selon le type de revêtement
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P3 avant la pose de tous types de revêtements de sol
- Couleur : gris clair
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

