



Igakol®

COLLAGE D'ISOLANT THERMIQUE ET IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION DES FONDATIONS

AVANTAGES PRODUIT

- Pâte bitumeuse prête à l'emploi
- Imperméable à l'eau
- Bonne adhérence sur béton, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolant minces

INFOS TECHNIQUES

- Consommation :
 - en collage d'isolant : 0,5 à 1 kg/m²
 - en imperméabilisation : 1,5 à 2 kg/m²
- Teneur en matière sèche en poids : env. 55 %
- Temps de séchage :
 - en extérieur : variable de 10 à 24 h à 20°C
 - en intérieur : assurer une ventilation efficace pendant 3 à 7 jours

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Collage en paroi des matériaux d'isolation thermique (polystyrène, fibre de verre, laine de roche, mousse de verre), Imperméabilisation et protection des fondations
- Couleur : Noir
- Conditionnements : Seaux de 5 kg et 25 kg
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

