

EN SAVOIR +



Sikafloor®-140W Troweling Primer

PRIMAIRE D'AIDE AU LISSAGE ET PROMOTEUR D'ADHÉRENCE
POUR LES SYSTÈMES SIKASCREED® HARDTOP / RÉSINES SIKAFLOOR®

AVANTAGES PRODUIT

- **Aide au lissage** : facilite le lissage des chapes SikaScreed® Hardtop
- **Prolonge la fenêtre temporelle de lissage**
- **Améliore l'adhérence des résines de sol Sikafloor®** : crée une liaison chimique entre le support et le revêtement Sikafloor®
- **Améliore les performances mécaniques finales de la surface** : améliore la résistance de la surface de la chape et la résistance au pelage de la résine de sol
- **Application facile et rapide au pulvérisateur**

INFOS TECHNIQUES

- **DPU** : env. 60 min à 20°C
le kit peut être fractionné pour ne mélanger que la quantité nécessaire à 20°C
- **Application** : au pulvérisateur à pression jusqu'à obtention d'un film homogène blanc
- **Délais d'attente avant application sur la chape** :
 - SikaScreed® HardTop-65 : env 1 h 30 à 3 h
 - SikaScreed® HardTop-70 : env 45 à 60 min

INFOS PRATIQUES

- **Utilisation** : avant opération de lissage des chapes SikaScreed® HardTop en sol industriel intérieur
- **Supports** : chapes SikaScreed® HardTop-65 et SikaScreed® HardTop-70
- **Consommation** : env. 200 - 300 g/m²
- **Conditionnement** : seau de 9 kg
 - Partie A (durcisseur) : 2,25 kg
 - Partie B (résine) : 6,75 kg
- **Conservation** : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

