



Sikafloor®-18 Primaire universel

PRIMAIRE UNIVERSEL NEUF ET RÉNOVATION

Associé au certificat QB du Sikafloor®-310 Level

AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Supports toutes porosités
- Intérieur et sol extérieur
- Compatible avec la chape anhydrite
- Coloré pour faciliter l'application
- Séchage rapide
- Application sans gêne pour l'utilisateur et l'environnement

INFOS TECHNIQUES

- Supports: dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, chape allégée, panneaux de bois, plaque de plâtre, plâtre et dérivés, blocs de béton cellulaire.
En rénovation : carrelage, dalles semi-flexibles, peinture murale
- Consommation : de 100 à 200 g/m²
- Temps de séchage : env. 1 à 2 h
- Délai de recouvrement : 24 h au plus tard

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'applications :
 - Primaire régulateur de porosité des supports absorbants.
 - Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux.
 - Primaire d'accrochage pour les supports fermés
- Coloris : jaune
- Conditionnement : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

