



SikaCeram[®] 350 Cuisine et Bain

COLLE EN PÂTE POUR MURS ET SOLS INTÉRIEURS SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

AVANTAGES PRODUIT

- Polyvalente : application mur et sol
- Prête à l'emploi
- Sans glissement : idéal en pose murale
- Bonne résistance à l'humidité : spécial pièces humides

INFOS TECHNIQUES

- Temps ouvert pratique : 30 min
- Temps d'ajustabilité du carreau : env. 20 min
- Temps d'attente avant jointoiement : de 1 à 3 jours après la pose
- Consommation : 3 à 5 kg/m² selon dimension des carreaux
- Format des carreaux :
 - Faïence jusqu'à 2200 cm² (40 x 55 cm)
 - Grès cérame ou pierre naturelle jusqu'à 1200 cm² (40 x 30 cm)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Pose de revêtements céramiques en murs et sols intérieurs de locaux secs à humides. Travaux neufs et rénovation
- Couleur : Blanc crème
- Conditionnement : Seaux de 5, 15 et 25 kg
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

