

EN SAVOIR +



**MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE***

SikaGrout®-234

MORTIER DE SCHELLEMENT ET CALAGE À RETRAIT COMPENSÉ



AVANTAGES PRODUIT

- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Épaisseur 12 à 250 mm
- Double consistance
- Empreinte carbone réduite de 38 %

INFOS TECHNIQUES

- Marque NF scellement et calage
- Résistance en compression (NF EN 12190) :
≈ 75 MPa (à 20°C et 60 % HR)
- Temps de prise (20°C) :
≈ 4 h (consistance plastique)
à 6 h 30 (consistance fluide)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
Scellement de boulons d'ancrage, de fers à béton, d'équipements industriels, calage machines, de poutres...
- Couleur : Gris
- Conditionnement :
Sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

*PLUS PERFORMANT, PLUS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

BUILDING TRUST

