

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-02 Primer

Primaire d'accrochage spécial rénovation pour sols et murs



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikafloor®-02 Primer est un primaire acrylique mono-composant avec charges fines incorporées, à appliquer sur les supports non poreux, avant mise en œuvre d'enduits de sol ou de mortier-colles.

DOMAINES D'APPLICATION

Ce produit est utilisé :

- pour améliorer l'adhérence sur des supports non poreux (voir paragraphe QUALITÉ DU SUPPORT) ;
- pour des applications sur sols intérieurs et extérieurs et sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt-à-l'emploi
- Permet une adhérence optimale sur supports non poreux
- Faible consommation / fort recouvrement
- Compatible avec les sols chauffants
- Sèche rapidement
- S'applique facilement au rouleau
- À très faibles émissions de C.O.V

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Déclaration Environnementale Produit (EPD) selon EN 15804. L'EPD a été vérifiée de façon indépendante par l'Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Émissions de C.O.V. : classé A+ et EC1^{PLUS}

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion d'acrylate avec additifs.
Conditionnement	Seau de 12 kg
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de production
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert ni endommagé, à l'abri de l'humidité et à une température comprise entre +5°C et +30°C.
Aspect / Couleur	Bleu
Densité	1,3

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	~125 g/m ² La consommation peut varier en fonction de la nature et de l'état du support.
--------------	--

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+30 °C
	Minimum	+5 °C
Température du Support	Maximum	+30 °C
	Minimum	+5 °C
Supports	Compatible avec les supports non poreux : <ul style="list-style-type: none"> ▪ supports à base cimentaire (béton, chapes de ciment), ▪ carrelage, pierre naturelle, ▪ traces de colles acrylique, vinylique ou néoprène, ▪ terrazzo (époxy ou cimentaire), ▪ supports à base de polyuréthane en phase aqueuse, à base d'époxy, ▪ supports métalliques, tôle laquée, ▪ dalles semi-flexibles non amiantée collées avec colle non amiantée, revêtements en PVC homogènes sans sous couche, ▪ chapes en asphalte coulé de classe IC 10 et IC 15 selon EN 13 813. 	
Délai d'attente / Recouvrement	Délai d'attente pour l'application d'enduit de sol ou de mortier-colle sur Sikafloor®-02 Primer :	
	Supports	Délai d'attente
	Supports non absorbants	30 min à 2 heures
	Les délais indiqués peuvent varier en fonction des conditions climatiques ambiantes du chantier (en particulier la température et l'humidité relative).	

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Sikafloor®-02 Primer s'applique sur support non poreux. Faire le test à la goutte d'eau qui doit rester non absorbée après 5 min.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être conforme aux textes en vigueur : CPT, DTU, Règles professionnelles. Le support doit être sain, solide, stable, sec (non exposé à des remontées d'humidité), propre (exempt de produits gras, de cire et de produit de cure) et parfait

tement dépoussiéré.

Éliminer les traces de peinture ou de plâtre, la laitance de ciment et tout élément résiduel mal adhérent par grattage.

Éliminer les épaisseurs des anciens films de colle par grattage au scraper.

Vérifier l'adhérence des carreaux et des dalles semi-flexibles, nettoyer leur surface par lessivage sodé suivi d'un rinçage à l'eau claire et laisser sécher.

MÉLANGE

Agiter le produit pendant 30 secondes avant emploi pour l'homogénéiser.

APPLICATION

Sikafloor®-02 Primer peut être appliqué suivant les supports avec :

- un rouleau à poils courts ou à poils mi-longs,
- une raclette caoutchouc.

Le support doit être recouvert de façon continue. Sikafloor®-02 Primer doit être complètement sec avant application du revêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS

Taches et outils (de suite après emploi) : à l'eau claire. Une fois durci, Sikafloor®-02 Primer ne peut se retirer que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
Sikafloor®-02 Primer
Octobre 2023, Version 06.05
020815120010000043

Sikafloor-02Primer-fr-FR-(10-2023)-6-5.pdf

