



INT / EXT



FLEXIBLE



Sikaflex[®]-147 Métal

COLLAGE POUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES



AVANTAGES PRODUIT

- Collage puissant et rapide
- Élasticité permanente pour suivre la dilatation des matériaux
- Non corrosif pour les métaux
- Peut être peint
- Résistant au vieillissement naturel, à l'eau, eau de mer, enduit de ciment et détergents en dispersion aqueuse

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)
- Température ambiante du support : de + 5°C à + 40°C
- Stabilité thermique : de - 40°C à + 80°C
- Allongement à la rupture : 300 %

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Adapté aux collages en intérieur et en extérieur pour éléments métalliques de façade et de toiture, de couverture, plaques de recouvrement, tôles métalliques, lucarnes et revêtements métalliques
- Couleur : Gris clair
- Conditionnement : Cartouche de 290 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

