NOS SOLUTIONS D'IMPERMÉABILISATION PROFESSIONNELLES

BUILDING TRUST

SIKA INNOVE !

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS D'IMPERMÉABILISATION

100 %
PHASE AQUEUSE

50% PCR*
PLASTIQUE RECYCLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une gamme tournée vers des solutions plus durables, en lien direct avec les préoccupations environnementales de notre société.

GEL ET LIQUIDE

SIKA® IGOLFLEX®- 177 FONDATION BITUME

EMULSION BITUMINEUSE

LES + PRODUIT

- **Formule gélifiée : ne coule pas, chantier propre**
- Applicable directement sur béton, sous-enduits
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Phase aqueuse (sans solvant)

OUTILS
Rouleau/brosse

SUPPORT
Béton/sous-enduits

CONDITIONNEMENT
25 L

SIKA® IGOLFLEX®- 178 FONDATION

PRODUIT GARANTIE Sans BITUME PRODUIT GARANTIE

ÉMULSION SANS BITUME

LES + PRODUIT

- Pouvoir couvrant élevé, bonne adhérence
- **Pulvérisable : gain de temps chantier**
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Phase aqueuse (sans solvant)

OUTILS
Rouleau/pulvérisateur de jardin

SUPPORTS
Béton, béton armé ou mortiers enterrés

CONDITIONNEMENT
10 L/25 L - Produit en sache

ENDUITS PÂTEUX

IGAKOL®

COLLAGE D'ISOLANT THERMIQUE, REVÊTEMENT BITUMINEUX ÉPAIS

LES + PRODUIT

- **Collage d'isolant thermique mince**
- Bonne adhérence sur béton, brique, parpaing, bois, métal
- PV d'essais du CEBTP (adhérence et perméabilité)
- Phase aqueuse (sans solvant)

OUTILS
Imperméabilisation : brosse, truelle - Isolant : truelle

SUPPORTS
Imperméabilisation : béton, brique, parpaing, bois, métal.
Collage des matériaux d'isolation thermique :
polystyrène expansé, laines minérales.

CONDITIONNEMENT
25 kg

IGOLATEX®

REVÊTEMENT BITUMINEUX ÉPAIS

LES + PRODUIT

- **Fibres et Sikalatex® : résistance aux fissures, adhérence renforcée**
- Protection des bétons contre les agressions chimiques légères
- Permet le collage d'isolant thermique mince
- Applicable directement sur support poreux : béton, mortier, pierre, brique, bois
- Phase aqueuse (sans solvant)

OUTILS
Taloche crantée

SUPPORTS
Agglo, béton, mortier, pierre, brique, bois

CONDITIONNEMENT
5 kg/25 kg

ABILISATION ET DE PROTE

MORTIER

SIKA® MORTIER FONDATION

ENDUIT HYDROFUGE PRÊT À GÂCHER

LES + PRODUIT

- **Applicable directement sur maçonnerie, béton, parpaing**
- Durcissement rapide et délai de remblaiement court
- Recouvrable par un enduit de façade
- Excellente adhérence au support

APPLICATION
Manuelle (brosse/balai/lisseuse) ou mécanique

SUPPORTS
Maçonnerie, béton, parpaing

CONDITIONNEMENT
25 kg

SIKA MONOTOP® 140 IMPER

MORTIER HYDROFUGÉ POUR MURS ET PISCINES

LES + PRODUIT

- **Utilisation intérieure et extérieure : directement sur maçonnerie même enterrée, arases étanches...**
- Utilisation en bassin et piscine privative
- Applicable en épaisseur jusqu'à 30 mm
- Peut être laissé nu

APPLICATION
Manuelle ou par projection

SUPPORTS
Maçonnerie, béton

CONDITIONNEMENT
25 kg

ECTION

PROTECTION

SIKA® PROTECTION FONDATION

NAPPE À EXCROISSANCES POUR LA PROTECTION - DES PAROIS ENTERRÉES

LES + PRODUIT

- **Protège le revêtement d'étanchéité contre les dommages éventuels lors du remblai**
- Bonne résistance à la compression
- Crée une lame d'air permanente entre la paroi et la nappe : renforce l'isolation thermique
- Répartit uniformement la pression des terres
- Avis Technique CSTB N° 5.2/17-2581_V2 du 13 mars 2023

Nappe en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) à excroissances.
Elle vient en complément du produit d'imperméabilisation Sika® Igolflex®-178 Fondation.

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 30 m
Largeurs disponibles : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m et 3 m

ACCESSOIRES

SIKA® PROTECTION FONDATION PROFILÉS



- Profilés de finition en PEHD :
  Longueur de 2 m - Carton de 50 unités

SIKA PROTECTION FONDATION QUINCAILLERIE

- Clous en acier et boutons de montage :
  Boîte de 200 clous + 200 boutons de montage

CUVELAGE

SIKATOP® 145 CUVELAGE

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILISATION POUR TRAVAUX DE CUVELAGE

LES + PRODUIT

- **Produit pré-dosé ne nécessitant pas d'ajout d'eau**
- Très bonne adhérence sur béton
- Utilisation en intérieure de la paroi enterrée
- Empêche l'eau extérieure de pénétrer à l'intérieur de l'ouvrage
- Résiste à une colonne d'eau jusqu'a 17 m

APPLICATION
Brosse / rouleau / par projection

SUPPORTS
Ouvrages en béton

CONDITIONNEMENT
Kit de 25 kg (bidon de 5 litres et sac de 20 kg)

GUIDE DE CHOIX DES SOLUTIONS D'IMPERMÉABILISATION SIKA

Produit	Typologie	Phase	Outils	Domaines d'application	Consommation
BÉTON, ENDUIT					
Sika® Igolflex®-177 Fondation bitume	Vernis bitumineux	Aqueuse	Rouleau/Brosse	Fondations et ouvrages enterrés	0,5 L/m² pour 2 couches
Sika® Igolflex®-178 Fondation	Vernis sans bitume	Aqueuse	Rouleau/ Pulvérisateur de jardin	Murs de fondation et de soutènement	0,4 à 0,5 L/m² pour 2 couches
Igakol®	Pâteux	Aqueuse	Imperméabilisation : brosse/truelle Isolation : truelle	Murs de fondation, Collage d'isolants thermiques minces	1,5 à 2 kg/m² pour 2 couches
Igolatex®	Pâteux avec fibres et SikaLatex®	Aqueuse	Taloche crantée	Soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage. Collage d'isolants thermiques minces	1 à 2,5 kg/m² pour 2 couches
PARPAING, BOIS*, BLOCS, MAÇONNERIE					
Igakol®	Pâteux	Aqueuse	Imperméabilisation : brosse/truelle Isolation : truelle	Murs de fondation, Collage d'isolants thermiques minces	1,5 à 2 kg/m² pour 2 couches
Igolatex®	Pâteux avec fibres et SikaLatex®	Aqueuse	Taloche crantée	Soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage. Collage d'isolants thermiques minces	1 à 2,5 kg/m² pour 2 couches
Sika® Mortier Fondation	Mortier mince	N/A	Application manuelle (brosse/balai/lisseuse) ou mécanique	Fondations, parois enterrées ou semi-enterrées, murs, soubassements en béton, parpaings ou agglos à bancher	2,5 à 3 kg/m² p our 2 couches
Sika Monotop® 140 Imper	Mortier hydrofugé	N/A	Manuelle (truelle, taloche) /Projection (machine à projeter, pot de projection type SABLON)	Murs intérieurs et extérieurs (Murs de caves, murs de soutènement, arases étanches, jointoiement de pierres dures) Bassins et piscines privatives	Environ 1,2 m²/ sac pour 10 mm d'épaisseur
SikaTop® 145 Cuvelage	Mortier fin et thixotrope (fluide et consistant)	N/A	Brosse /rouleau /par projection	Travaux neufs ou en réhabilitation, à l'intérieur de la partie immergée d'ouvrages	4 kg/m² en deux couches (2 x 2 kg/m²) pour une épaisseur totale de 2 mm

Bois : à l'exception des Sika® Mortier Fondation, Sika Monotop® 140 Imper et SikaTop® 145 Cuvelage.*

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Vous souhaitez avoir plus d'informations ? Flashez notre QR code

LE TRI FACILE

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr

BUILDING TRUST

Août 2025 - Sika France S.A.S. au capital de 468 018 260 € - 572232411 R.C.S. Bobigny