



Sikagard®-225

Conservado Façade-Couverture

IMPRÉGNATION HYDROFUGE MULTI-SUPPORTS
POUR L'ENVELOPPE DES BÂTIMENTS

AVANTAGES PRODUIT

- Hydrofuge puissant, pénètre les supports en profondeur (bonne résistance aux fortes pluies)
- Effet perlant visible après séchage
- Invisible, ne modifie pas la couleur du support
- Ne jaunit pas et résiste aux U.V.
- Compatible avec la majorité des matériaux poreux de couverture et de façade
- Marquage CE pour la protection des bétons (EN 1504-2)
- Application préventive possible sur enduit frais (complément)
- Respirant, laisse passer la vapeur d'eau

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau. Bien imprégner le support sans surconsommer
- Consommation : 1 L pour environ 5 m² selon porosité
 - Enduit très poreux : env. 2,5 m²/L
 - Béton : 2,5 à 10 m²/L
 - Tuile béton : env. 2,5 m²/L
 - Tuile terre cuite : env. 5 m²/L
- Temps de séchage (à +20°C) : 30 min à 1 h selon porosité du support. Protéger de la pluie pendant au moins 3 h après l'application

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Béton, béton désactivé, mortier, joints de façade, enduit de façade hydraulique (y compris sur enduit «frais»), pierre naturelle ou reconstituée, brique, tuiles, carreaux de terre cuite, plaquettes de parement, grès
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
Box 12 x 5 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

