

## NOTICE PRODUIT

# Sikagard®-100 Nettoyant Désincrustant Façade

Nettoyant pour l'entretien régulier des façades poreuses

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Sikagard®-100 Nettoyant Désincrustant Façade** est un nettoyant de façade à base de tensio-actifs pour l'entretien régulier de l'enveloppe extérieure des bâtiments.
- Sa formule progressive et non-agressive est idéale pour enlever les voiles gris des façades poreuses et est efficace sur tous supports, y compris fragiles, avec une bonne tenue dans le temps.

### DOMAINES D'APPLICATION

**Sikagard®-100 Nettoyant Désincrustant Façade** est un nettoyant à action progressive et préventive.

Le temps de nettoyage peut varier selon la région, l'exposition ou la proximité de la végétation.

Une action visible peut être constatée à partir de 3 mois après l'application.

Son domaine d'emploi est très varié. Il convient à la plupart des matériaux de construction:

- Enduits de façade
- Béton
- Mortier
- Pierre
- Brique
- Tuiles
- Ardoise
- Shingle
- Fibre-ciment
- Carrelage
- Faïence
- Polyester
- zinc

Sur les supports peints, il est recommandé de procéder à un essai préalable.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Désincrustant contre les voiles gris et traces vertes
- Solution incolore qui ne modifie pas l'aspect des supports
- Sans dégradations des matériaux
- Sans rinçage
- Action progressive et rémanante dans le temps
- Uniformise la couleur des supports
- Limite le développement des traces vertes, noires
- Recouvrable par un protecteur de la gamme Sikagard®.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Agents tensio-actifs en phase aqueuse
Conditionnement	Bidons de 5 et 20 litres
Durée de Conservation	2 ans à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.
Aspect / Couleur	Préparation liquide prête à l'emploi, incolore et sans odeur, ayant tendance à mousser
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 8
Consommation	1 L pour 5 à 8 m <sup>2</sup> selon nature et porosité du support
Température de l'Air Ambiant	de +5°C à +25°C

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Appliquer par temps sec, avec au moins 48 h sans pluie après l'application.
- Ne pas pulvériser en présence de vent.
- Ne pas appliquer par fortes chaleurs, sur support trop chaud (>30°C - Risque d'évaporation).
- Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.
- Ne pas utiliser directement sur les plantes et sur les pelouses.
- En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins.
- Éviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits.
- Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
- Protéger les menuiseries et les gouttières en aluminium ou acier laqué.
- Les projections et les coulures sur les menuiseries et gouttières laquées doivent être rincées le plus rapidement possible à l'eau claire.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Gratter/ brosser préalablement les zones où les traces et résidus sont abondants.

### APPLICATION

- Pulvériser **Sikagard®-100 Nettoyant Désincrustant Façade** sur les supports du bas vers le haut à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
- Le support doit être bien imprégné mais ne doit pas ruisseler.
- **Laisser agir, ne pas rincer.**
- Le voile gris ainsi que les différentes traces seront progressivement éliminés sous l'action du vent et de la pluie.
- Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau claire

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
Sikagard®-100 Nettoyant Désincrustant Façade  
Avril 2024, Version 01.02  
021890150000000066

Sikagard-100NettoyantDsincrustantFaade-fr-FR-(04-2024)-1-2.pdf

