



# Sikagard®-222 Haut Protecteur Façade

IMPRÉGNATION POUR LES FAÇADES FORTEMENT EXPOSÉES AUX INTEMPÉRIES



## AVANTAGES PRODUIT

- Conçu pour pénétrer en profondeur les supports poreux et résister aux fortes pluies
- Ne modifie pas la couleur du support
- Ne jaunit pas et résiste aux U.V.
- Réduit fortement l'accrochage des poussières, pollutions, végétaux
- Recouvrable par différentes peintures
- Laisse passer la vapeur d'eau

## INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation : 1 L pour 2 à 6 m<sup>2</sup>
- Temps de séchage : 24 à 48 h selon température et porosité du support

## INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Béton, mortier, ciment, enduits de façade (crépis par exemple), briques, pierres, fibres-ciment, terre cuite
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

