



Sikafloor®-13 Filling Primer

PRIMAIRE GARNISSANT MONOCOMPOSANT POUR SUPPORTS DIFFICILES – SPÉCIAL SUPPORTS BOIS ET RÉNOVATION

Associé aux certificats QB des ragréages Sikafloor®-330 Fibré Level et Sikafloor®-310 Level

AVANTAGES PRODUIT

- **Fort pouvoir garnissant :** remplissage des interstices, joints
- **Confort à l'application :** consistance ajustable
- **Gain de temps :** application facile et séchage rapide
- **Indication colorée de séchage :** gris après mélange, marron après séchage
- **Transport et confort facilités :** sac de 15 kg avec poignée
- **Longue conservation après ouverture :** monocomposant

INFOS TECHNIQUES

- **Supports :** dalle béton, chape ciment, panneaux de bois, parquet à lames, carrelage, peinture/résine, film de colle bitume, dalle semi-flexible, chape asphalte
- **Durée d'utilisation du mélange :** env. 30 min
- **Temps de séchage :** de 30 à 60 min selon épaisseur du film
- **Délai avant application du ragréage :** 24 heures max après séchage (pour éviter les salissures)

INFOS PRATIQUES

- **Domaines d'applications :** primaire d'adhérence sur support en rénovation de porosité fermée; Primaire d'interposition sur support bois; Remplissage d'interstices entre lames de parquet; Rebouchage ponctuel
- **Quantité d'eau de gâchage :** 3,3 L d'eau/sac ; *en cas de remplissage d'interstices et rebouchage, 2,7 à 3,3L par sac
- **Consommation :** 400 à 600 g/m²
- **Conditionnement :** sac de 15 kg avec poignée
- **Conservation :** 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

