

PURFORM[®]
Pure Performance



Sika Adheflex[®] Parquet Purform

COLLE POUR LA POSE DE PARQUET - POSE DIRECTE EN CORDON OU AVEC SOUS-COUCHE ACOUFLEX[®]

AVANTAGES PRODUIT

- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet
- Rattrape les défauts de planéité jusqu'à 5 mm
- Adaptée pour toutes essences de bois
- Améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impacts
- Limite la sonorité du parquet collé
- Réduction des déchets : recharge et emballage carton

INFOS TECHNIQUES

- Base chimique : polyuréthane, technologie Purform[®], conforme à Reach 2023
- Temps ouvert : env. 50 min
- Ouverture à la marche : 18 h (24 h avec sous-couche)
- Ponçage ou vernis : 24 h (48 h avec sous-couche)
- Consommation* : env. 2 m²/600 ml (collage direct ou avec sous-couche Acouflex[®] PC3), env 1 m²/600 ml (avec Acouflex[®] GS5 ou Acouflex[®] PH)

INFOS PRATIQUES

- Utilisation : Collage direct au sol, par cordons, de parquets rainurés et languettes massifs ou contrecollés. Collage acoustique avec les sous-couches Acouflex[®]. Collage au sol de lambourdes. Pose d'éléments décoratifs en bois ou métal. Convient pour sols chauffants à eau
- Coloris : marron parquet
- Conditionnement : recharge de 600 ml (en carton de 20)
- Conservation : 15 mois

* (Ø cordon de 6 mm espacés de 10 cm)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

