



Sikagard®-200

Rénovateur Façade et Sol

RENFORCEMENT ET IMPERMÉABILISATION DES SURFACES POUDREUSES

AVANTAGES PRODUIT

- Durcissement de la surface pour prolonger la vie des surfaces poreuses
- Inclus une fonction hydrofuge du support
- Nombreux supports compatibles, en façade et en sol
- Application rapide en une seule passe
- Protection complètement invisible
- Bonnes résistances chimiques
- Permet un trafic routier modéré

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression, au pistolet airless (buse 5.17) ou au rouleau (poils mi-longs 12 à 14 mm)
- Consommation : 1 L pour 3 à 6 m²
- Temps d'action : Renouveler l'application tous les 4-5 ans
- Temps de séchage (à +20°C) :
 - Hors poussière : 2 à 3 h
 - Circulable : 24 h

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Enduits hydrauliques de façade (crépis), pierres calcaires, enduits ciment, bétons anciens, chapes, dallages
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

