

NF EN 13963:2014

DECLARATION DES PERFORMANCES

SikaWall[®]-380 LH

Enduit spécial locaux humides en pâte

N° 57364003

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	57364003
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 13963 :2014 Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre.
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 4
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 13963:2014

Organisme(s) notifié(s):

Declaration of Performance

57364003
2020.09 , Ver. 1

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B2-s2-d0	NF EN 13963:2014
Résistance à la flexion	230 N	
Résistance à la traction	Passe	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

COULOMBEL Jean-Luc
Ingénieur Produits
Le Bourget, le 30 Septembre 2020

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 06.10.2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

57364003
2020.09 , ver. 1



20

DoP N° 57364003

Sika France SAS

NF EN 13963:2014

Type 3A

Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre

Réaction au feu	B2-s2-d0
Résistance à la flexion	230 N
Résistance à la traction	Passé

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

57364003
2020.09 , ver. 1

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

Declaration of Performance

57364003
2020.09 , ver. 1

