



SikaWall®-340 Fin

PÂTE DE RAGRÉAGE POUR MUR ET PLAFOND À MÉLANGER AU CIMENT OU PLÂTRE



AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> ■ Épaisseur 0,3 à 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Granulométrie très fine : 0,1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Domaines d'application: Enduit de ragréage murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Destiné à rattraper les défauts de planimétrie des supports en béton
<ul style="list-style-type: none"> ■ Excellente glisse 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DPU supérieure à 1 h 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnement : Seau de 25 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Finition lisse esthétique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Délai entre passes : 3 à 4 h 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact
<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible RPE, peintures, enduit, tissus muraux, papiers peints 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Délai de recouvrement : 7 jours 	

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.