



Sikafloor®-280 Coving Mortar FR

ENDUIT ÉPOXYDIQUE BICOMPOSANT THIXOTROPE, SANS SOLVANT

AVANTAGES PRODUIT

- Applicable avant tout type de résine époxy, polyuréthane ou polyurée (sans primaire)
- Kit fractionnable
- Finition lisse, prêt à recouvrir
- Facile et rapide à appliquer
- Thixotrope
- Sans solvant

INFOS TECHNIQUES

- Durée pratique d'utilisation (+ 20°C) : 30 min pour un kit complet de 10 kilos
- Durée d'attente avant recouvrement(+ 20°C) : entre 24 et 72 h maxi
- Consommation: 1,2 kg/mm/m²

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Réalisation de gorges
 - Ragréage de surfaces bétons
 - Remplissage de joints de retrait
 - Reprise de bétonnage
- Couleur : Brun
- Conditionnement : Kit de 10 kg
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

