



EN SAVOIR +



BOÎTE RIGIDE :
TENUE PARFAITE EN
LINÉAIRE



SikaCeram®-606 Joint Fin

MORTIER DE JOINTOIEMENT DE CARRELAGE DE 2 À 6 MM

AVANTAGES PRODUIT

- Sols et Murs, Intérieur et Extérieur
- Adapté aux planchers chauffants
- Nettoyage facile, sans creuser
- Fine granulométrie

INFOS TECHNIQUES

- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h 30
- Délai avant nettoyage des joints : 20 à 50 min
- Délai avant circulation : 24 h
- Quantité d'eau de gâchage :
 - 0,75 L / boîte de 2,5 kg
 - 1,5 L / boîte de 5 kg
 - 6 L / sac de 20 kg

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : joints de carrelage et assimilés pour murs et sols intérieur et extérieur et planchers chauffants
- Couleurs : blanc, beige, gris, gris clair et anthracite
- Conditionnements :
 - Boîtes de 2,5 kg (5 teintes)
 - Boîtes de 5 kg (5 teintes)
 - Sacs de 20 kg (2 teintes)
- Conservation
 - 24 mois (boîtes de 2,5 et 5 kg)
 - 12 mois (sac de 20 kg)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

