



**PURFORM®**

# Sikaflex®-708 Construction

## MASTIC ÉLASTIQUE POUR JOINTS DE CONSTRUCTION

### AVANTAGES PRODUIT

- Polymérisation sans bulle
- Application et lissage faciles
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Aucune formation à la sécurité pour l'utilisateur requise : taux diisocyanate < 0,1 %

### INFOS TECHNIQUES

- Capacité totale de mouvement : 25 %
- Délai de mise en place : ≈ 40 minutes (23°C / 50 % HR)
- Label SNJF : F 25 E
- Temps de formation de peau : ≈ 60 minutes (23°C / 50 % HR)
- Température d'application : +5°C à + 30°C

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Joints de dilatation et de calfeutrement de façades, joints de prémur et joints en préfabrication.
- Couleurs : gris béton, blanc, beige, noir
- Conditionnements : Cartouche de 300 ml, Recharges de 400 ml et 600 ml
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

