

Sika MonoTop[®]-3400 Abraroc

DECLARATION DE PERFORMANCE No. 44065099

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	44065099
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-3:2005 Mortier de réparation structurale du béton. Mortier CC à base de liant hydraulique.
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-3:2005
	Organisme notifié:	0333

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	≥ 45 MPa	EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Résistance à la carbonatation	Essai réussi	
Module d'élasticité	≥20 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2,0 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Réaction au feu	Class A1	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Name : VALLEE Gaëlle
Fonction: Chef Produit Mortiers
Date et lieu : Le Bourget, le 20.12.2018

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 26.12.2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DECLARATION DE PERFORMANCE ASSOCIEE

Nom produit	Spécification technique harmonisée	Numéro DoP
Sika MonoTop®-3400 Abraroc	EN 13813:2002	58100134



18

Sika France SAS

DoP No. 44065099

EN 1504-3:2005

Organisme notifié 0333

Mortier de réparation structurale du béton. Mortier CC à base de liant hydraulique.

Résistance en compression	≥ 45 MPa
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2,0 MPa
Résistance à la carbonatation	Essai réussi
Module d'élasticité	≥20 GPa
Compatibilité thermique	≥ 2,0 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Réaction au feu	Class A1

<http://dop.sika.com>

Déclaration de Performance

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

44065099

2018.12 , ver FR. 1

1017

3/4

BUILDING TRUST



ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

44065099

2018.12 , ver FR. 1

1017

4/4

BUILDING TRUST

