



BOÎTE RIGIDE :
TENUE PARFAITE EN
LINÉAIRE



SikaCeram® -615 Joint Large

MORTIER POUR JOINTS DE CARRELAGE

JOINT DE 2 À 15 MM

AVANTAGES PRODUIT

- Spécial sols
- Séchage rapide
- Nettoyage facile

INFOS TECHNIQUES

- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h 30
- Délai avant nettoyage des joints : 20 à 30 min
- Délai avant circulation : 24 h
- Quantité d'eau de gâchage :
 - env. 1,1 L / boîte de 5 kg
 - env. 5,5 L / sac de 25 kg

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : joints de carrelage et similaires en sols intérieur et extérieur
- Couleur : gris
- Conditionnements : boîte de 5 kg (2 sachets de 2,5 kg), sac de 25 kg
- Conservation :
 - 24 mois (boîte de 5 kg),
 - 12 mois (sac de 25 kg)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

