

# Sikaflex<sup>®</sup>-147 Métal

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 84583639

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	84583639
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 15651-1:2012 Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur F EXT-INT CC
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 3
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 15651-1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD		
Etanchéité à l'eau et à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm	Système 3	
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 60 % d'élongation	Système 3	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 60 % d'élongation	Système 3	
Durabilité	Pass	Système 3	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Séverine FRANCOIS  
Fonction: Ingénieur Produits  
Date et lieu: Gournay en Bray, 11.01.2021

Nom : Frédéric Girard  
Fonction: Directeur Général Adjoint  
Date et lieu : Le Bourget, le 01.02.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Declaration of Performance

Sikaflex-147 Métal  
84583639  
2021.01 , ver.1



Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 84583639

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur  
F EXT-INT CC

Réaction au feu	Classe
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 60
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 60
Durabilité	Pass

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

## MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Declaration of Performance

Sikaflex-147 Métal

84583639

2021.01, ver.1

**Declaration of Performance**  
Sikaflex-147 Métal  
84583639  
2021.01 , ver.1

