



Sikagard®-199 Antidérapant

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR CARREAUX CÉRAMIQUE LISSES

AVANTAGES PRODUIT

- Propriétés antidérapantes par décapage de la couche superficielle des carreaux
- Nombreux domaines d'application, dont terrasses, plages de piscine, en intérieur ou extérieur
- S'applique directement sur les carreaux et pierres
- Contrôle du niveau d'antiglissance par le temps d'application sur le support (plusieurs degrés)
- Formule dernière génération, sans dégagements gazeux incommodants
- Le rinçage à l'eau désactive immédiatement le produit

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression
- Consommation : 1 L pour 4 à 10 m²
- Temps d'action : Application par tranches de 15 min (vérifier le niveau d'antiglissance et renouveler l'opération si besoin)
- Temps de séchage (à +20°C) : Trafic possible immédiatement après rinçage et séchage

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Carrelage, grès cérame, émail, faïence, pierre naturelle, marbre, etc
- Couleur : Liquide transparent
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 2 L
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

