

## SikaFloor 21 Purcem RG B

### REVETEMENT DE SOL COULE POLLYURETHANE-CIMENT ANTIDERAPANT 5 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol coulé, antidérapant à base de résines polyuréthane-ciment colorées, d'une épaisseur de 5 mm, caractérisé par de très hautes résistances mécaniques et chimiques.

#### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants :**

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Classement Performanciel CSTB : P/M 4.4.4.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3

Adhérence sur support humide selon norme NF EN 13 578

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Ambiance alimentaire - Laboratoire ISEGA et EXCELL

Identifié sur la liste des revêtements de sol « CNAM 07/2018 »

Résistance au glissement : R12 ou R13 (Din 51130) et  $\mu d = 0,40$  à  $0,53$  (INRS)

Résistance thermique allant de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+ 120^{\circ}\text{C}$ .

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

#### **Le système est constitué des couches suivantes :**

Un coulis en tiré à zéro de SIKAFLOOR 21 Purcem à raison de 6 Kg/m<sup>2</sup>.

Un saupoudrage de bauxite à raison de 5 à 6 Kg/m<sup>2</sup>

Une couche de fermeture colorée de SIKAFLOOR 31 Purcem à raison de 0,8 kg/m<sup>2</sup>.

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

#### **Éléments complémentaires :**

- Mortier de Plinthe « SikaFloor 29 Purcem »
- Système de joint « SikaFloor Joint»
- Protocole d'entretien

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - [www.sika.fr](http://www.sika.fr)