

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Separol® Vegetal-50 D

Agent de démoulage différé — Base végétale avec solvant

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Vegetal-50 D est un agent de démoulage différé à base végétale pour bétons et mortiers, prêt à l'emploi.

## DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-50 D est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantiers et en usines de préfabrication :

- sur tous supports ;
- pour bétons vibrés, non vibrés ou pressés ;
- pour bétons étuvés jusqu'à 50°C ;
- pour béton architectonique.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute qualité de parement
- Pour démoulage différé.
- S'applique sur tous supports.

- Pour étuvage jusqu'à 50°C.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.
- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		☹️
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	☹️☹️☹️
	<b>COV</b>	☹️
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	☹️
 Critère favorable  Critère défavorable		

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fût de 210 litres</li> <li>▪ Conteneur perdu de 1000 litres</li> <li>▪ Vrac</li> </ul>
<b>Aspect / Couleur</b>	Liquide jaune clair.
<b>Durée de Conservation</b>	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
<b>Conditions de Stockage</b>	Stocker dans un local à l'abri du gel et de toute source de chaleur.
<b>Densité</b>	0,86 à 20°C

# RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Consommation</b>	1 litre de Sika® Separol® Vegetal-50 D permet de traiter 40 à 60 m <sup>2</sup> selon la nature du support et les conditions d'application.
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression entre 3 et 6 bar, pour obtenir un taux de recouvrement optimal</li><li>▪ Brosse</li><li>▪ Rouleau</li></ul>

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-50 D s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Le surplus doit être retiré à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap® est souhaitable avant application de Sika® Separol® Vegetal-50 D.

### IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classification des agents de démoulage, 2019.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur

sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
**Sika® Separol® Vegetal-50 D**  
Mars 2020, Version 01.03  
02140502100000068

