



SikaCem® Fluidifiant

SUPERPLASTIFIANT POUR BÉTONS ET MORTIERS

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
Dosage facile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consistance : Permet de passer d'un béton de consistance S1 (ferme) à S4*(fluide) sans ajout d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Domaines d'application : Dalles, chapes autoplçantes, mortiers de rebouchage, planchers chauffants, zones peu accessibles, bétons très ferrailés...
Facilite la mise en œuvre et la pompabilité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dosage : 0,1 à 5% du poids du ciment 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur : Liquide brun foncé
Améliore l'imperméabilité et les résistances mécaniques	<p>Conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 litre pour 1 sac de ciment - 5 litres pour 1 m³ de béton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnement : Bidons de 5 et 20 l
Augmente la durabilité		<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine intact
Pour tous types de bétons et mortiers		

*plasticité au cône d'Abrams : S1 : 30 mm - S4 : 160 mm