



Sikadur®-31 EF

COLLE ÉPOXYDIQUE MULTI USAGES, À 2 COMPOSANTS

AVANTAGES PRODUIT

- Facile à mélanger et à appliquer
- Haute performance, initiale et ultime
- Durcit sans retrait
- Résistances aux agents chimiques usuels à température ambiante
- Thixotrope : adapté pour les applications en vertical et en sous face

INFOS TECHNIQUES

- Durée pratique d'utilisation (23°C) : ≈ 80 min
- Base chimique : résine époxy
- Résistance en traction (23°C) : après 14 jours ≈ 24 MPa
- Consommation : ≈ 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
- Épaisseur : 30 mm max

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Colle structurale, réparation de béton et remplissage de joints et de fissures inertes (non actives)
- Couleur :
 - Composant A: gris clair
 - Composant B: gris foncé
 - Mélange Composants A+B: gris
- Conditionnement :
 - 1.2 kg (A+B) kit prédosé, carton 8 kits x 1.2 kg
 - 6 kg (A+B) kit prédosé
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

