

NOTICE PRODUIT

SikaProof® Tape-150 A

Bande auto-adhésive pour la réalisation des joints internes des systèmes d'étanchéité SikaProof®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Tape-150 A est une bande auto-adhésive, constituée d'un adhésif polyacrylate, d'un film support jaune et du système d'étanchéité adhérent SikaProof® A.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Tape-150 A ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Tape-150 A est utilisé pour la réalisation des joints et des détails en face interne des systèmes SikaProof® A en combinaison avec la bande SikaProof® ExTape-150.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Entièrement adhérent à la structure en béton.
- Pas de passage latéral de l'eau (comme le système SikaProof® A).
- Grande capacité de collage, notamment en conditions d'application froides et humides.
- Facile et rapide à installer.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------|---|
| Conditionnement | 2 rouleaux emballés dans une boîte en carton, chaque rouleau mesure 25 m de long et 150 mm de large. |
| Aspect / Couleur | Couche supérieure, feutre blanc (système SikaProof® entièrement adhérent) avec adhésif sur un film de support jaune. Couche inférieure, adhésif en polyacrylate avec un film de protection blanc. |
| Durée de Conservation | 18 mois à partir de la date de production si stocké correctement dans l'emballage d'origine non ouvert et non endommagé. (Pour la date d'expiration, voir l'étiquette) |
| Conditions de Stockage | Stockage dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 ° C et +30 ° C. |
| Épaisseur | 1,70 mm |

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

| | |
|-----------------------------|--|
| Structure du Système | SikaProof® Tape-150 A est un composant pour la réalisation des joints internes des systèmes SikaProof® A en combinaison avec SikaProof® ExTape-150 pour les joints externes. Pour plus d'informations, se reporter au Cahier des Clauses Techniques. |
|-----------------------------|--|

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

| | |
|------------------------------|---|
| Température de l'Air Ambiant | Minimum +5 °C / maximum +35 °C |
| Température du Support | Surface à coller : minimum + 5 ° C. Si l'application doit se faire à des températures inférieures, des mesures appropriées doivent être prises. |

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika® France.

- Ne pas installer pas SikaProof® Tape-150 A sous la pluie ou la neige.
- La qualité et la condition du support doivent être remplies ou une mesure appropriée doit être prise.
- SikaProof® Tape-150 A n'est pas résistant aux UV.
- Par conséquent, la structure en béton armé doit être mise en œuvre sous 4 semaines (28 jours) après que le SikaProof® Tape-150 A soit installé.

Pour plus d'informations et de conseils, se reporter au Cahier des Clauses Techniques.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est la partie feutrée des membranes SikaProof® A. Elle doit être sèche (ou légè-

ment humide), propre et exempte de tout matériau qui pourrait nuire à l'adhérence.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Appliquer le SikaProof® Tape-150 A sur le côté feutré de la membrane SikaProof® A :

- enlever le film de protection.
- appliquer le côté auto-adhésif de la bande sur le côté feutré de la membrane.
- appuyez fermement à l'aide d'un rouleau de pression.

SikaProof® Tape-150 A est utilisé avec SikaProof® Ex-Tape-150 pour un double sécurité des joints et des détails. Pour plus d'informations sur l'installation se reporter au Cahier des Clauses Techniques.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme

à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaProof® Tape-150 A
Juin 2021, Version 01.01
020720308000000006

SikaProofTape-150A-fr-FR-(06-2021)-1-1.pdf

